

# 大谷大学所蔵チベット語図書データベースの作成について

## 資料編

図 1 otani\_zogai\_database.sql

```
insert into zogai (no1, no2, title, writer, location) values  
insert into zogai (no1, no2, title, writer, location) values  
insert into zogai (no1, no2, title, writer, location) values  
insert into zogai (no1, no2, title, writer, location) values  
insert into zogai (no1, no2, title, writer, location) values  
insert into zogai (no1, no2, title, writer, location) values
```

図 2 database.sql

```
create table zogai (  
    id integer unique primary key not null auto_increment, #ID  
    no1 char(5), #No1  
    no2 char(3), #No2  
    title text, #タイトル  
    writer varchar(255), #著者  
    location varchar(255) #場所  
);
```

☒ 3 kensaku.php

## Tibetan document retrieval

---

### Collection-of-books search

NO	<input type="text" value="1"/>
Title	<input type="text"/>
Author	<input type="text"/>

☒ 4 tibet.php

[TOP](#)

113 results

NO	10018
Title	རྩེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཚོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་འབུམ་ཐོར་བུ།
Author	ཚོང་ཁ་པ་སློབ་ཐབས་གཤམ་པའི་དཔལ།
Location	ཁ. 1-329

NO	10018 - 1
Title	བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་བརྒྱད་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རིམ་པ་ལམ་མཚོག་སློབ་འབྲེད་ཅེས་བྱ་བ།
Author	ཚོང་ཁ་པ་སློབ་ཐབས་གཤམ་པའི་དཔལ།
Location	ཁ. 1-4a <sup>6</sup>

☒ 5 tibet.php

NO	10001
Title	ཚོས་སྤོང་བའི་རྒྱལ་པོ་སྤོང་བཅོན་སྐམ་པོའི་བཀའ་འབུམ་ལས་སྤང་གི་ཆ་ཞལ་གདམས་གྱི་སྤོང་།
Author	སྤོང་བཅོན་སྐམ་པོ།
Location	ཁ. 1-319

☒ 6 tibet.php

```
<?php
$ref = $_SERVER['HTTP_REFERER']; // リファラ値を変数に格納
$text = "TOP";

if(isset($ref)){ // リファラ値があれば<a>タグ内へ
    echo '<a href="'. $ref. "'>'. $text. "</a>";
}
else{ // なければ<a>タグを挿入しない
    echo $text;
}
?>
```

—